



Technology Science JSC

Address: 20/761 Giai Phong str., Giap Bat ward, Hoang Mai dist.,
Ha Noi city, Viet Nam (100000)

Phone: 024 6259 6208 | **Fax:** 024 3864 9008

Website: <http://vlaser.vn>

DÒNG MÁY IN THẺ NHỰA SMART

Tổng quan về sản phẩm

SMART 51



SMART 70



Smart 51 tinh tế, lý tưởng trong tầm giá, với thiết kế hiện đại, phù hợp để in các loại thẻ nhân viên, thẻ sinh viên, thẻ thành viên, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ bảo hành, thẻ kiểm soát vào ra, và các loại sự kiện khác.

Smart 70 thiết kế dưới dạng từng module kết hợp, dễ sử dụng, tập trung vào tính linh hoạt nhằm tăng cường tối ưu hiệu suất làm việc. Sự lựa chọn hoàn hảo cho việc in các loại thẻ cần tính bảo mật cao, thẻ ID dành cho các công ty, tập đoàn lớn, ngân hàng, chính phủ, vận tải và nhiều hơn nữa.

Dòng máy SMART 51

SMART 51S



SMART 51D



SMART 51L



Tính Năng Ưu Việt

<p>Công nghệ</p>	<p>Hình ảnh rõ nét khi in với công nghệ FINE™ Cơ chế in nhiệt trực tiếp Tự động nhận biết Ribbon mực in mà không cần hiệu chỉnh</p>		
<p>Đặc trưng</p>	<p>CHẾ ĐỘ IN Một mặt</p>	<p>Hai mặt</p>	<p>Hai mặt & Ép màng Laminate</p>

	BỘ PHẬN ÉP MÀNG LAMINATE CHO THẺ		
	Không	Không	Có
	TỐC ĐỘ IN		
	5 giây/thẻ	720 thẻ/giờ	với mực Đơn màu - Monochrome
	17 giây/thẻ	212 thẻ/giờ	với mực Đa màu - YMCKO
	22 giây/thẻ	164 thẻ/giờ	với mực Đa màu - YMCKOK
	ĐỘ PHÂN GIẢI		
	300 dpi với mực Đơn màu và Đa màu		
	600 và 1200 dpi duy nhất với Đơn màu		
	KHAY CHỨA THẺ VÀO		
	200 thẻ khi mở rộng khay		
	KHAY CHỨA THẺ RA		
	40 thẻ		
Hỗ trợ	KẾT NỐI		
	USB		
	THẺ NHỰA		
	PVC, PET, Composite PVC		

	PHẦN MỀM Windows 7/8/10, Mac OS, Linux
Năng lượng	CẤP AC 100 / 220V, 50~60Hz
	TIÊU THỤ 48 W 48 W 96 W
Kích thước	Millimeter (Width x Length x Height)
	165 x 390 x 210 165 x 498 x 210 165 x 675 x 210
Trọng lượng	Kilogram
	4.5 5.2 8.8

Tùy Chọn Thêm Có Tính Phí

Kết nối	Ethernet						
Khay chứa thẻ ra (100 thẻ)	Smart 51S, Smart 51D, Smart 51L						
Bộ phận ép màng Laminate cho thẻ	Smart 51S, Smart 51D						
Bảo mật	Khóa vật lý Khóa Kensington						
Mã hoá thẻ (Encoding)	<table> <tr> <td>THẺ TỪ (Magnetic Stripe)</td> <td>ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II</td> </tr> <tr> <td>THẺ TIẾP XÚC GẦN (Contact)</td> <td>ISO 7816 (ID-1)</td> </tr> <tr> <td>THẺ TIẾP XÚC XA (Contactless)</td> <td>ISO 14443 (Type A/B), MIFARE, DESFIRE, iCLASS</td> </tr> </table>	THẺ TỪ (Magnetic Stripe)	ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II	THẺ TIẾP XÚC GẦN (Contact)	ISO 7816 (ID-1)	THẺ TIẾP XÚC XA (Contactless)	ISO 14443 (Type A/B), MIFARE, DESFIRE, iCLASS
THẺ TỪ (Magnetic Stripe)	ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II						
THẺ TIẾP XÚC GẦN (Contact)	ISO 7816 (ID-1)						
THẺ TIẾP XÚC XA (Contactless)	ISO 14443 (Type A/B), MIFARE, DESFIRE, iCLASS						

Dòng máy SMART 70



Hợp thành bởi 5 modules riêng biệt

Mỗi module đảm nhận một chức năng

Dễ dàng tùy chọn theo mục đích sử dụng

ĐỰNG THẺ VÀO



MÁY IN



LẬT THẺ HYBRID



ÉP MÀNG LAMINATE ĐỰNG THẺ RA



MÁY IN



ÉP MÀNG LAMINATE



Tính Năng Ưu Việt

Công nghệ	Hình ảnh rõ nét khi in với công nghệ FINE™ Cơ chế in nhiệt trực tiếp - Một mặt	
Đặc trưng	TỐC ĐỘ IN	TỐC ĐỘ ÉP
	3.6 giây/thẻ 1000 thẻ/giờ Monochrome 16 giây/thẻ 225 thẻ/giờ YMCKO 22 giây/thẻ 164 thẻ/giờ YMCKOK	19 giây/thẻ Laminate film - Single side
	ĐỘ PHÂN GIẢI 300 dpi với mực Đa màu	

Hỗ trợ	<p>KẾT NỐI USB, 2 USB Host OTG, Ethernet</p> <p>PHẦN MỀM Windows 7/8/10, Mac OS, Linux</p> <p>BẢO MẬT Kiểm soát truy cập trên PC Khóa vật lý Khóa Kensington</p> <p>THẺ NHỰA PVC, PET, Composite PVC</p> <p>MỰC Đơn màu và Đa màu</p>	<p>KẾT NỐI USB, RS-232</p> <p>PHẦN MỀM Windows 7/8/10, Mac OS, Linux</p> <p>BẢO MẬT Khóa vật lý Khóa Kensington</p> <p>LOẠI ÉP LAMINATE FILM BẢO MẬT Clear, Hologram</p>
Năng lượng	<p>CẤP AC 100 / 200V, 50~60Hz</p> <p>TIÊU THỤ 24V, 2A</p>	<p>CẤP AC 100 / 200V, 50~60Hz</p> <p>TIÊU THỤ 24V, 2.3A</p>

ĐỰNG THẺ VÀO**ĐỰNG THẺ RA****Tính Năng Ưu Việt**

Đặc trưng

KHẢ NĂNG CHỨA

500 hoặc 300 thẻ, theo lựa chọn

CẢM BIẾN

Đếm số lượng thẻ chứa

Hỗ trợ	<p>LOẠI THẺ TIÊU CHUẨN ISO CR80 - 54mm X 86mm / 2.12" x 3.38" PVC, PET, Composite PVC</p> <p>KẾT NỐI USB, RS-232</p> <p>BẢO MẬT Khóa vật lý Khóa Kensington</p>
NĂng lượng	<p>CẤP AC 100 / 200V, 50~60Hz</p> <p>TIÊU THỤ 24V, 2A</p>

LẬY THẺ HYBRID**Tính Năng Ưu Việt**

Hỗ trợ	<p>KẾT NỐI USB</p> <p>BẢO MẬT Khóa vật lý Khóa Kensington</p>
--------	--

	<p>BỘ LƯU TRỮ THẺ LỖI Được trang bị Nếu khách hàng không thêm tùy chọn Mã hóa thẻ (Encoding) hoặc Bộ Scanner thẻ</p>
Năng lượng	<p>CẤP AC 100 / 200V, 50~60Hz</p> <p>TIÊU THỤ 24V, 2A</p>

Tùy Chọn Thêm Có Tính Phí

<p>Mã hóa thẻ (Encoding)</p>	<p>THẺ TỪ (Magnetic Stripe) ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II</p> <p>THẺ TIẾP XÚC GẦN (Contact) ISO 7816 A/B/C Card, ISO 7816 1/2/3/4 Microprocessor Card</p> <p>THẺ TIẾP XÚC XA (Contactless) ISO 14443 (Type A/B), MIFARE, DESFIRE, iCLASS, ISO 18092 (NFC), FELICA</p>
<p>Bộ Scanner thẻ</p>	<p>NHẬN ĐIỆN BARCODE Cả hai mặt thẻ</p> <p>ĐỘ PHÂN GIẢI 300 dpi hoặc 600 dpi Quét Hai mặt - Dual side</p> <p>TỐC ĐỘ QUÉT 4.5 giây/thẻ (300 dpi) 6.0 giây/thẻ (600 dpi)</p>